

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DESEK SEDESOWYCH



Internity  
Home

## Instrukcja użytkowania:

- Używanie wszelkiego rodzaju wybielaczy, odkamieniaczy, środków zawierających alkohol oraz środków w postaci granulatów do czyszczenia deski sedesowej prowadzi do trwałego uszkodzenia jej powierzchni oraz mocowań. Powyżej wymienione środki mogą powodować rozpuszczenie bądź złuszczenie farby, zarysowania lub rdzewienie mocowań deski.
- Aby uniknąć uszkodzenia powierzchni deski sedesowej zalecane jest czyszczenie jej wodą z mydłem lub mydłem w płynie oraz używanie do czyszczenia miękkich materiałów .
- Jeśli zajdzie potrzeba umycia miski WC silnymi środkami czyszczącymi należy uważać, aby nie ochłapać deski sedesowej. Najlepiej w takim wypadku na czas czyszczenia miski pozostawić klapę otwartą lub całkowicie wypiąć deskę z mocowań.
- Aby uniknąć uszkodzenia systemu wolnego opadania nie należy używać siły w celu szybszego zamknięcia deski.
- W celu uniknięcia uszkodzenia zewnętrznej krawędzi deski sedesowej, należy przy otwieraniu klapy uważać, aby nie obijała się ona z impetem o ścianę. Zalecane jest, aby w miejscu kontaktu deski ze ścianą umieścić materiał ochronny, taki jak silikonowe odbojniki, matę ochronną ściany, filcowe podkładki czy dowolny inny kawałek miękkiego materiału.
- W żadnym wypadku nie należy na desce sedesowej stawiać ani stawiać na niej ciężkich przedmiotów, spowoduje to jej uszkodzenie lub pęknięcie.

## Maintenance Instructions:

- Do not use bleach, descaler, alcohol, vinegar and granular cleaning agents when cleaning the toilet seat cover to avoid damaging the toilet seat cover surface and hinges.
- To prevent damage to the surface quality, clean the toilet seat with liquid soap.
- If you need to clean the toilet bowl with chemicals such as bleach, descaling, open both parts of the toilet seat cover and keep it open until the cleaning process is completed to avoid damage.
- If you need to clean the toilet bowl with a brush, open both parts of the toilet seat cover and keep it open until cleaning is complete to avoid damage.
- To prevent damage to the soft-closing feature, do not use force from the top when closing the toilet cover.
- To prevent damage to the surface quality, the toilet cover should be protected against the impact and friction of hard materials



Internity  
Home

INSTRUKCJA  
UŻYTKOWANIA  
DESEK  
SEDESOWYCH